

LUKOIL ATF SYNTH ASIA

Жидкость для автоматических трансмиссий легковых автомобилей азиатского производства

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

JASO M315 Type 1A
JWS 3309
Toyota Type T-III, T-IV
Nissan Matic D, J
Mitsubishi SP-II, SP-III
Mazda ATF D-III, ATF M-3
SsangYong DSH 6P805

Honda ATF Z-1
Hyundai ATF
KIA ATF
GM DEXRON® TASA, IID/E, III G, III H
Ford MERCON
Allison C-4

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LUKOIL ATF SYNTH ASIA – высококачественная всесезонная универсальная жидкость для использования в автоматических трансмиссиях легковых автомобилей.

Данная жидкость разработана для использования в широком диапазоне азиатских АКПП (в том числе устанавливаемых на европейских автомобилях) с учетом жестких требований ведущих производителей оборудования данного региона.

LUKOIL ATF SYNTH ASIA рекомендовано для сервисного обслуживания импортных автомобилей как в гарантийный, так и в постгарантийный период эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

LUKOIL ATF SYNTH ASIA предназначено для использования в автоматических гидромеханических КПП легковых автомобилей, где производитель требует соответствия японскому стандарту JASO. Может также использоваться в гидроусилителях руля.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специально разработано с учетом требований азиатских автомобилей
- Демонстрирует стабильные антифрикционные свойства и плавность переключения передач без возникновения вибрации
- Обладает превосходной термоокислительной стабильностью и сохраняет свои свойства даже в случае увеличенных сроков замены жидкости
- Увеличивает срок службы фрикционных дисков
- Обладает отличной прокачиваемостью при низких температурах
- Имеет оптимальную вязкость для быстрого действия гидроцилиндров системы управления переключением передач

Помимо этого, **LUKOIL ATF SYNTH ASIA** обладает малой зависимостью вязкости от рабочей температуры, прекрасными антиокислительными свойствами, химически нейтрально к материалам уплотнений и не подвержено вспениванию. Улучшенные антикоррозионные свойства обеспечивают надёжную защиту деталей и узлов трансмиссий.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Единицы измерения	Методы испытаний	LUKOIL ATF SYNTH ASIA
Внешний вид	-	визуально	Прозрачная жидкость красного цвета
Цвет	единиц	ASTM D1500	6,5
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052	836
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	32,53
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	6,96
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	183
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D92	228
Температура застывания	°C	ASTM D97	-50
Вязкость по Брукфильду при -30 °C	мПа·с	ASTM D2983	2 250
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	мПа·с	ASTM D2983	6 449

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернетшнл»

v1.2*, 02.06.15, Стр. 1/1

* заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта